GUIDA SMONTAGGIO/SOSTITUZIONE POMELLO CAMBIO

La presente guida si riferisce ad una Lancia Lybra 2.4 JTD SW.

Il primo passo consiste nel rimuovere il vecchio pomello usurato.

1. Rimuovere la “borchia” in plastica usando un piccolo cacciative a taglio.

2. Tirare verso l’alto il pomello fino a sfilarlo completamente.

3. Recuperare da un vecchio portafoglio la pelle per rivestire il pomello

4. Usare le parti del vecchio rivestimento come modelli da ritagliare sulla pelle nuova.

5. Ritagliare le parti di pelle e con un piccolo cacciavite appuntito forare perimetralmente le parti da assemblare con la cucitura a mano

6. Incollare con bostik le due parti di pelle sul supporto in gomma del pomello e lasciare asciugare per il tempo adeguato. Porre particolare attenzione a far combaciare i due lembi della pelle che dopo si devono cucire.

7. Utilizzare per la cucitura un filo resistente ed un ago curvo, personalmente ho usato un ago curvo ed il filo di seta con cui si esiguono le suture in campo chirurgico. Alla fine il risultato è stato questo:

8. L'ultima operazione da fare è quella di rimontare il nuovo pomello cambio. Per fissare il pomello al supporto in plastica utilizzare del silicone.

9. A lavoro finito, il risulato è: